Акционерное общество
Газпромнефть - Омский НПЗ
Российская Федерация, 644040, г. Омск - 40, пр. Губкина, д. 1

Паспорт № 18020770

Неэтилированный бензин марки Регуляр-92
(Автомобильный бензин экологич.класса К5 марки АИ-92-К5)
по ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6
Декларация о соответствии
ТС № RU Д-RU.АЯ54.В.01488 по 11.04.2019г.
ЗАО РСМЦ "Тест-Татарстан"

2009

ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2017

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2015. Сертификат № СН17/0244 до 13.02.2020.

Номер резервуара:	**31**	**Дата изготовления:**	**21.10.2018 г.**
Взлив, см:	**1000**	**Дата отбора пробы:**	**21.10.2018 г.**
Количество, т:	**9342**	**Дата проведения анализа:**	**21.10.2018 г.**

Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значения
Октановое число, не менее:	ГОСТ 511			
по моторному методу*		76	83,0	83,4
по исследовательскому методу	ГОСТ 8226	80	92,0	93,1
Концентрация свинца, мг/дм3, не более	ГОСТ Р 51942	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Концентрация марганца, мг/дм3, не более	ГОСТ Р 51925	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 бензина, не более	ГОСТ 1567	-	5,0	2,4
Индукционный период бензина, мин, не менее	ГОСТ 4039 (метод Б)	-	360	1125
Концентрация серы, мг/кг, не более	ГОСТ Р 52660	10	10,0	9,4
Объемная доля углеводородов,%, не более:	ASTM D 6730			
-олефиновых		18	18,0	13,0
-ароматических		35	35,0	27,4
Массовая доля н-пентана**, %		-	-	1,61
Массовая доля н-гексана**, %		-	-	1,81
Объемная доля бензола, %, не более	ASTM D 6277	1	1,0	0,78
Массовая доля кислорода, %, не более	ГОСТ Р ЕН 13132	2,7	2,7	0,0
Объемная доля оксигенатов,%, не более:	ГОСТ Р ЕН 13132			
- метанола		Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
- этанола		5	5,0	0,0
- изопропилового спирта		10	10,0	0,0
- изобутилового спирта		10	10,0	0,0
- третбутилового спирта		7	7,0	0,0
- эфиров (С5 и выше)		15	15,0	0,0
- других оксигенатов		10	10,0	0,0
Испытание на медной пластине	EN ISO 2160	-	Класс 1	класс 1
Внешний вид	ГОСТ Р 51105 п.7.3	-	Чистый, прозрачный	Соответствует
Плотность при 15оС, кг/м3	ГОСТ Р 51069	-	725,0 ÷ 780,0	734,4
Концентрация железа, г/дм3, не более	ГОСТ Р 52530	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина), %, не более	ГОСТ Р 54323	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Давление насыщенных паров, кПа	ГОСТ Р ЕН 13016-1	в летний период 35-80 в зимний период 35-100	45,0 ÷ 100,0	85,2
Фракционный состав:	ГОСТ 2177 (метод А)			
объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре:				
70 оС (И70)		-	15 ÷ 50	31,0
100оС (И100)		-	40 ÷ 70	51,0
150оС (И150), не менее		-	75	78,0
210оС	ASTM D 86	-	-	-
температура конца кипения, оС, не выше*	ГОСТ 2177 (метод А)	-	215,0	207,0
остаток в колбе, %, (по объему), не более		-	2,0	1,2
Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) ИПП=10ДНП+7(И70)	Расчетный метод	-	1250,0	1069,0
Настоящий продукт соответствует классам испаряемости:		-		D,E,F,D1,E1,F1

Примечания:
1. Сведения о присадках:
- Агидол-1 до 0,013%
- Металлосодержащие присадки и присадки на основе монометиланилина в топливо не вовлекались.
2. *Согласно договора № НП0018004 от 01.12.2017г. с "ПАО "Транснефть".
3. **Дополнительные показатели включены в паспорт по требованию ПАО "Газпром нефть"

Заключение: Неэтилированный бензин марки Регуляр-92 (Автомобильный бензин экологич.класса К5 марки АИ-92-К5) соответствует:
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. № 826)
- ГОСТ Р 51105-97 с изм.1-6

паспортов качества

Начальник смены ЛТК **ИВАНОВА В.В.**

Паспорт выдан: 21.10.2018 20:31:59